

# MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MODELO</b>		<b>ASY 25 UI-KP</b>	<b>ASY 35 UI-KP</b>
<b>Código</b>		<b>3NGF7045</b>	<b>3NGF7075</b>
<b>Potencia frigorífica</b>	<b>kcal/h</b>	2.500 (900-3000)	2.923 (774 ~ 3.353)
	<b>W</b>	2,907 (1,046 - 3,489)	3.4 (0.9-3.7)
<b>Potencia calorífica</b>	<b>kcal/h</b>	2.800 (900-3000)	3.267 (774 ~ 4127)
	<b>W</b>	3,255 (1.046 - 3,489)	3.8 (0.9-4.8)
<b>Ratio ahorro energético</b>	<b>SEER (frío)</b>	6.7	6.3
	<b>SCOP (calor)</b>	4.0	4.1
<b>Clase energética</b>	<b>frío/calor</b>	A++ / A+	A++ / A+
<b>Tensión/Fases/Frecuencia</b>	<b>V/nº/Hz</b>	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
<b>Alimentación eléctrica</b>		(UE) 2x2,5xT	(UE) 2x2,5xT
<b>Interconexión eléctrica</b>		3x2,5xT	3x2,5xT
<b>Caudal aire U. interior (mín/máx)</b>	<b><sup>3</sup> m h</b>	630 / 630	630 / 630
<b>Caudal aire U. exterior (máx)</b>	<b><sup>3</sup> m h</b>	1650	1700
<b>Presión sonora U. interior</b>	<b>A/B/SQ dB (A)</b>	38 / 31 / 22	40 / 33 / 22
<b>Dimensiones U. Interior</b>	<b>Ancho (mm)</b>	784	784
	<b>Fondo (mm)</b>	224	224
	<b>Alto (mm)</b>	270	270
<b>Dimensiones U. Exterior</b>	<b>Ancho (mm)</b>	663	663
	<b>Fondo (mm)</b>	290	290
	<b>Alto (mm)</b>	541	541
<b>Peso neto (U. Interior/U. Exterior)</b>	<b>kg</b>	8 / 23	8 / 25
<b>Diámetro tuberías frigoríficas</b>	<b>pulg.</b>	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
<b>Distancias máximas (Total/Vertical)</b>	<b>m</b>	20 / 15	20 / 15
<b>Carga de refrigerante</b>	<b>tipo</b>	R-32	R-32
<b>Precarga</b>	<b>kg (TCO<sub>2</sub>eq)</b>	0,55(0,36)	0,59(0,4)